

foiler ETL: аппарат с автоматическим стартом для сварки внахлест технических ПВХ-тканей

Используется при производстве баннеров, рекламных конструкций, павильонов, шатров, тентов, палаток, навесов для сельского хозяйства и строительства, промышленных завес. Простое интуитивно понятное управление. Модификации на шов 20 или 30 мм.

Сварочный автомат горячего воздуха

foiler ETL

- Скорость сварки до 7,5 м/мин
- Автоматический старт
- Специальная конструкция сварочного сопла шириной 20 или 30 мм
- Плавная регулировка температуры потенциометром
- Возможность установки груза для увеличения давления на шов (не входит в комплект поставки)
- Оснащён лазерной направляющей для точности позиционирования
- Возможность установки специального подъёмного устройства (не входит в комплект поставки)



Технические характеристики

Напряжение	В~	230
Мощность	Вт	1700
Температура	°С	40–530
Ширина сварного шва	мм	20/30
Скорость	м/мин	0,4–7,5
Габариты Д×Ш×В	мм	445×280×320
Вес	кг	11,0
Класс защиты I		⚡

Комплект поставки

Сварочный автомат, инструкция, картонная коробка.
(Подъёмное устройство Артикул № 159.531 не входит в комплект поставки, приобретается отдельно).

Артикул №:

foiler ETL, 230 В/1700 Вт, 20 мм, евроштекер	141.900
foiler ETL, 230 В/1700 Вт, 30 мм, евроштекер	141.901



Принадлежности



123.627
Насадка для foiler на шов
20 мм



123.663
Насадка для foiler на шов
30 мм



127.825
Груз с ручкой в сборе
для foiler



126.096
Транспортировочная ось
с ручкой



123.805
Нагревательный
элемент с защитной
трубкой



159.531
Подъёмное устройство

Дополнительные принадлежности



130.611
Силиконовый
прикаточный ролик
40 мм



130.146
Силиконовый
прикаточный ролик
30 мм



130.612
Латунная щётка

