

roofer RW3400: облегчённый сварочный автомат для полимерных мембран

Автомат roofer RW3400 предназначен для сварки внахлест полимерных мембран и гидроизолирующих покрытий толщиной до 1,8 мм (на жёстком основании). Может применяться на парапетах, в узких местах, на объектах с большим количеством выступающих элементов, небольших объектах. Подходит для сварки полимерной мембранны для бассейнов. Выгодное сочетание цены и производительности.

Сварочный автомат горячего воздуха

roofer RW3400

- Автоматический старт
- Плавная независимая регулировка скорости до 7,5 м/мин
- Подходит для материалов ПВХ-пласт., ТПО, ЭСБ, ЭПДМ, ХСПЭ
- Большая мощность при небольших габаритах
- Независимая регулировка температуры сварки
- Встроенные лазерная направляющая и транспортировочная ось с рукояткой
- Сварочное сопло на шов 40 мм, согласно международным стандартам укладки кровельных мембран
- Специальный груз обеспечивает высокое качество сварного шва (входит в комплект поставки)
- Может применяться в местах, где запрещено использование открытого пламени

Технические характеристики

Напряжение	В~	230
Мощность	Вт	3500
Температура	°С	20–600
Ширина сварного шва	мм	40
Скорость	м/мин	1,0–7,5
Габариты D×Ш×В	мм	445 × 280 × 320
Вес (с ручкой и транспортировочной осью)	кг	16,0
Знак соответствия		CE
Класс защиты I		⊕

Комплект поставки

Сварочный автомат, инструкция, алюминиевый кейс (с креплением для ручного аппарата), груз, ручка с транспортировочной осью, латунная щётка для очистки насадки.

Артикул №:

roofer RW3400, шов 40 мм, 230 В/3500 Вт, 16 А	145.590
roofer RW3400, шов 40 мм, 230 В/3500 Вт, еврощтекер	145.450

Дополнительно потребуется

в качестве вспомогательного аппарата:

energy HT1600 ручной аппарат горячего воздуха, щелевые насадки на 20 и 40 мм, прикаточный ролик 40 мм. (Возможно приобретение в виде готового комплекта — артикул № 120.882 или по отдельности, стр. 8–14 и 22–23).





Принадлежности



123.287
Щелевая насадка
на шов 40 мм
для roofer RW3400



132.028
Дополнительный груз
0,6 кг



130.594
Нагревательный
элемент
с защитной трубкой



150.369
Приспособление для наварки ленты на roofer RW3400 (подходит для наварки
упрочняющей ленты на тентовые ткани)

